

PE Schwimmbad- und Solarschlauch

**Flexibler PE-Schlauch
mit integrierten, angeformten Muffen**

Giftstofffrei
Chlorbeständig
Teilbar alle 1,1 m bzw. 1,5 m



Aufbau:

Flexibler PE-Schlauch mit integrierten, angeformten Muffen

Eigenschaften:

Qualitätsmerkmal „Made in Germany“
Besonders robust und wärmebeständig
Giftstofffrei und Chlorbeständig
UV-Schutz bei schwarzer Variante
Verschiedene Rollenlängen verfügbar
Teilbar alle 1 m; 1,1 m bzw. 1,5 m

Anwendungsbereiche:

Verbindung zwischen Pool und Filter, für Bodensauggeräte und/oder Skimmer
Die schwarze Variante wird vor allem als Verbindung zwischen Pool und Solarmatte benutzt, als „natürliche Heizung“ für den Pool

Temperaturbereich:

-10°C bis 70°C

Farbe:

Blau, Schwarz
(auf Anfrage: Weiß, Grün)

Innen-Ø mm	Muffenabstand m	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Vakuum mbar
32	1,1 & 1,5	1,5	3,5	900
38	1,5	1,5	3,5	900

Je nach Einbau- oder Betriebsverhältnissen können die Vakuum- bzw. Druckwerte von der Tabelle abweichen.
Technische Werte (bei +20°C). Stand: 12/2018

LionFlex Inh. Marius Lau
Schützenstraße 32/34, D-44534 Lünen
Tel. +49 176 21928312
info@lionflex.de | www.lionflex.de